



1L

**RIITTOISUUS**

1L = ± 40 m<sup>2</sup>

**KUIVUMISAIKA**

24 H ennen maalausta



Esikäsitteilyaine kaikille kaakelilattioille, marmori- ja betonilattioille ennen maalausta. Aine parantaa maalin tarttuvuutta, lisää pinnan huokoisuutta poistaen kaiken lian, rasvan sekä homeen ja levän.

## HELPPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- Parantaa maalin tarttuvuutta
- Syväpuhdistaa lattiapinnat
- Lisää lattiamateriaalin huokoisuutta ja poistaa konkreettisia jäännöksiä betonista
- Helppo levittää pesuharjalla
- Tiiviste joka laimennetaan vedellä



# Esikäsitteily Lattia kaakelit

Tämä tuote on suunniteltu käsittelemättömille tai maalatuille kaakeli-, marmori- tai betonilattioille joita ei ole vahattu tai öljytty.

Ei sovellu puu-, tai laminaattilattioille eikä puun johdannaisista valmistetuille lattioille.

Uusi sementti tai betoni: odota kunnes pinta on täysin kuivunut, eli vähintään 3 kuukautta.

## > VALMISTELU

Pinnan valmistelu on OLENNAISTA.

Valmistellun pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa rasvasta.

Pese lattia soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella mahdollisimman suuren rasvamäärän poistamiseksi. V33 ESİKÄSITTELYAINEEN sekoitusuhde riippuu lattian huokoisuudesta ja likaisuudesta:

- > Huokoinen esim. Betoni: 1L + 30L vettä = 40m<sup>2</sup>
- > Ei huokoinen esim. laatta, klinkkeri tai kivi: 1L + 10L vettä = 12m<sup>2</sup>

Sekoituksen valmistepitoisuutta voi tarvittaessa nostaa

**Tämä tuote ei ole maalattavan pinnan pesun korvike ennen maalausta.**

## > KÄSITTELY

**Välineet: Kastelukannu ja jäykkä harja**

Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja. Sekoita hyvin.

1. Kaada sopiva määrä V33 ESİKÄSITTELYAINETTA veteen ja sekoita, varoen läikyttämästä ainetta.
2. Käytä kastelukannua tasaisen levinneisyyden varmistamiseksi koko käsiteltävän alueen pinnalle.
3. Hankaa lattiaa voimakkaasti jäykällä harjalla, kiinnittäen erityistä huomiota saumoihin, jonka jälkeen anna vaikuttaa 30 minuuttia.
4. Huuhtelee huolellisesti puhtaalla vedellä. Toista kunnes lattia on täysin vapaa rasvasta, liasta, sementtiliimasta tai sementtipölystä. Anna kuivua vähintään 24 tuntia.
5. Poista silikonisaumat ennen maalausta. Varmista että maalattava pinta on kuiva ja puhdas.
6. Maalaa V33 Kaakelimaalilla lattioille.

**KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET  
SUOJATTAVA PAKKASELTA**



VAROITUS Sisältää alkoholi C9-C11-iso, C10-rikas, etoksilaatti. 15 prosenttia tai enemmän mutta alle 30 prosenttia: Fosforihapp. 5 prosenttia tai enemmän mutta alle 15 prosenttia : Ionittomat pinta-aktiiviset aineet. H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, niin näytä pakkaus ja varoituksetiketti. P102: Säilytä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä vain ulkotiloissa tai hyvin ilmastoidussa tilassa. P280: Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta /suojalaseja/ kasvosuojainta. P301+P361+ P331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: huuhto suu. Ei saa oksennuttaa. P303+P361+P353: Jos kemikaalia joutuu IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto/suihkuta iho vedellä. P305+P351+P338: Jos kemikaalia joutuu SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. P501: Hävitä sisältö/pakkaus kierrätyskeskukseen (yhteyttä paikallisiin viranomaisiin)..