



**RIITTOISUUS**  
750ml= ± 9 m<sup>2</sup>

**KUIIVUMISAIKA**  
1-2H ennen maalausta



• EI VAADI  
hiontaa tai  
maalinpoistoa

Väritön tuote esikäsittelyyn ennen lankku-, puu- ja parkettilattian maalaamista. Aine estää naulankannan ruosteen ja tammilattioiden tanniinin läpituokeutumista maalipinnasta. Aine soveltuu myös lakatulle lattialle sekä ohuille lattioille joissa ei ole hiontavaraa.

## HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- Antaa osittain kuluneelle puulattialle yhtenäisen ilmeen ilman hiomista tai, maalinpoistoa
- Estää naulojen aiheuttamien ruostetahrojen muodostumista
- Estää puun tanniinien aiheuttamaa maalin kellastumista.
- Vesiohenteinen



# Esikäsitteily Puulattiat & portaat

Tämä tuote on suunniteltu käsittelemättömälle, maalatulle tai lakatulle puulle sisätiloissa. Ei sovellu ulkotiloihin eikä öljytylle tai vahatulle puulle.

Pinnan esikäsitteily on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Rasvaisten ja likaisten pintojen PESEMINEN on välttämätöntä. Pinnalla oleva rasva tai muu lika voi aiheuttaa ongelmia maalin tarttuvuudessa.

## > VAIHE 1: VALMISTELU

Pinnan **ESIKÄSITTELY** on **VÄLTTÄMÄTÖNTÄ**.

Katso Vaihe 1 alla.

Valmistellun pinnan tulee olla puhdas, kuiva ja vapaa rasvasta.

### **Jos tarpeellista**

- > Poista kaikki mattoliimajäänökset.
- > Pese rasvaiset tai likaantuneet pinnat soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella.
- > Paikkaa raot tai halkeamat.

Huuhtelee huolellisesti pois kaikki pesuainejäämät ja anna kuivua.

Hio kevyesti koko maalattava pinta. Pinnan hionta puuhun asti ei ole välttämätöntä, mutta kevyt hionta hiekkapaperilla (karkeus 150) on **OLENNAISTA**. Imuroi hiontapöly huolellisesti.

## > VAIHE 2: KÄSITTELY

**Välineet:** Sekoitustikku • Keinokuitusivellin • Pitkä maalaustela (8-12mm) • Hieno hiekkapaperi (karkeus 150) Ennen käyttöä, sekoita tuote leveällä tikulla. Yksi kerros riittää.

**1.** Levitä esikäsitteilyainetta tasaisilla, ristikkäisillä vedoilla ja vältä paksuja kertymiä. Lattioille: Aloita huoneen reunoista siveltimellä ja jatka maalaustelalla. Viimeistelee lattialautojen suuntaisilla vedoilla. Työskentele pienillä, noin 2m<sup>2</sup>:n pinoilla kerrallaan. Portaissa: Aloita portaitten yläpäästä, käsittelemällä askelmat ja nousijat. Käsittele lopuksi portaiden kaiteet jne.

**2.** Anna kuivua noin 1-2 tuntia.

**3.** Jos puun syyt ovat nousseet karkeaksi pinnaksi, hio erittäin kevyesti hiekkapaperilla (karkeus 150) kun pinta on kuivunut.

**4.** Poista kaikki pöly.

**5.** Maalaa lattia V33 Puulattiamaalilla.

Levitä tuote 10 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa. Puhdista työvälineet vedellä.

### **KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET**

#### **SUOJATTAVA PAKKASELTA**

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Cat A/h) : 30g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 30g/l VOC.