



KIILTOASTE  
Satiini

RIITTOISUUS  
750 ml = ± 7 m<sup>2</sup> / kerros  
2L = ± 20 m<sup>2</sup> / kerros

KUIVUMISAIKA 3H  
KERROSTEN VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 12H



HELPPO JA NOPEA  
DIREKT APPLICERING

750 ml – 2 L

Tämä maali on suunniteltu kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin kaakeli-, klinkkeri- ja kivilattioille. Maali soveltuu myös graniitti- ja marmoripinnoitetuille lattioille. Maali ei sovellu öljytyille tai vahatuille lattioille eikä ulkokäyttöön.

## HELPPO, NOPEA, TEHOKAS !

- EI TARVETTA POHJAMAALILLE
- Täydellinen VIIMEISTELY
- Tarttuu erinomaisesti sileille pinnoille
- Valumaton koostumus
- Iskunkestävä, kestää jalkaliikenteen aiheuttamia hankaumia
- Kestää tahroja ja likaa
- Kestää jatkuvaa pesua: pestävissä yleispesuaineiden kanssa
- Vesiohenteinen maali

SÄVYT

VALKOINEN

VAALEAN-  
HARMAA

HARMAA

TUMMAN-  
HARMAA

MUSTAN-  
HARMAA



# Remontointi Kaakelimaali lattioille

Tämä maali on suunniteltu kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin kaakeli-, klinkkeri ja kivilattioille. Maali soveltuu myös graniitti- ja marmoripinnoitetuille lattioille. Maali ei sovellu öljytyille tai vahvatuille pinnoille eikä ulkokäyttöön.

Pinnan esikäsittely on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi

Tuotteen optimaalinen suoristuskyky ja tarttuvuus saavutetaan 15 päivää käytön jälkeen.

## > VAIHE 1: VALMISTELU

Pinnan **ESIKÄSITTELY** on **VÄLTTÄMÄTÖNTÄ**.

• **KÄSITTELEMÄTTÖMILLE PINNOILLE:** Pese pinta soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella. Tämän jälkeen käsittele pinta V33:n esikäsittelyaineella kaakelilattioille, huomioiden erityisesti nurkat ja saumat. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua.

• **AIKAISEMMIN MAALATUILLE PINNOILLE:**

> Pese pinta soodapohjaisella maalarinpesuaineella ja hio tarvittaessa. Tämän jälkeen käsittele pinta V33:n esikäsittelyaineella kaakelilattioille.

> Osittain kulunut: Poista jäänteet, huuhtelee vedellä ja anna kuivua.

**Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista**

Rasvaiset pinnat voivat vaikuttaa maalin tartuntakykyyn

• *Puhdista huolellisesti kaakelin saumat käyttämällä hankaussientä tai harjaa. Poista kaikki silikonisaumat ennen maalausta.*

## > VAIHE 2: MAALAUS

**Välineet:** Sekoitustikku • keinokuitusivellin • Maalaustela

**Kannen alla on lisäainepakkaus, joka on kokonaisuudessaan lisättävä maalipurkkiin ja sekoitettava maaliin ennen käyttöä.**

- > Tyhjennä koko lisäainepakkaus maalipurkkiin
- > Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä
- > Käytä.

*Kun pussin sisältö on lisätty maaliin, on se käytettävä 10 päivän kuluessa.  
Tämän ajan jälkeen maalin tarttuvuus ja kesto heikentyy.*

1. Levitä maalia tasaisilla, ristikkäisillä vedoilla ja vältä paksuja kertymiä. Aloita huoneen reunasta siveltimellä ja jatka maalaustelalla.
2. Anna kuivua noin 3 kolme tuntia. Lisää toinen kerros.

*Ainoastaan sisäkäyttöön – työskentele pienillä pinnoilla (alkaen 0,5m<sup>2</sup> - 1m<sup>2</sup>) – riittoisuuden varmistamiseksi. Vältä maalaamasta tuotetta liian paksusti tai liian ohuesti telalla tai siveltimellä – levitä maali 12 ° C ja 25 ° C lämpötilan välillä, vältä vetoa – Älä lopeta tuotteen maalaamista keskelle pintaa – älä aloita uuden maalikerroksen maalausta kun tuote vielä kuivuu – puhdista työvälineet puhtaalla kankaalla, huuhtelee tämän jälkeen vedellä – Käytä mietoa puhdistusainetta maalatun pinnan puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia pesusieniä. Kirkkaille väreille sekä tummille ja huokoisille pinnoille voi ylimääräinen maalikerros olla tarpeen.*

### **KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET**

#### **SUOJATTAVA PAKKASELTA**

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen EU-raja-arvo (cat A/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 3g/l VOC.