



Purkkikoot 750ml & 2L

Remontointi Kaakelimaali lattioille

Kaikille kaakeli- ja kivilattioille
sisätiloissa.

Soveltuu myös graniitille ja marmorille.

Ei öljyille tai vahatuille lattioille.

KIILTOASTE

Satiini

RIITTOISUUS

1L = ± 12 m² / kerros

KUIVUMISAIKA 3H
KERROSTEN
VÄLILLÄ

TÄYSIN KUIVA 12H



- Ei tarvetta pohjamaalille
- Iskun- ja tahrakestävä
- Täydellinen viimeistely
- Vesiohenteinen

HELPPO JA NOPEA



SÄVYT

VALKOINEN

VAALEAN-
HARMAA

HARMAA

TUMMAN-
HARMAA

MUSTAN-
HARMAA



Remontointi Kaakelimaali lattioille

Tämä maali on suunniteltu kaikille kaakeli- ja kivilattioille sisätiloissa. Soveltuu myös graniitille ja marmorille. Ei öljytyille tai vahatuille lattioille.

Pinnan esikäsittely on välttämätöntä onnistuneen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Vältä pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten 15 päivän ajan.

> VAIHE 1: ESIKÄSITTELY

PINNAN ESIKÄSITTELY ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ.

KÄSITTELEMÄTTÖMILLE PINNOILLE: Pese pinta soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella. Tämän jälkeen käsittele pinta [V33:n Esikäsittelyaineella kaakelilattioille](#), huomioiden erityisesti nurkat ja saumat. Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min. 24h.

AIKAISEMMIN MAALATUILLE PINNOILLE:

- **Hyvässä kunnossa:** Pese pinta soodapohjaisella maalarinpesuaineella ja hio tarvittaessa. Tämän jälkeen käsittele pinta [V33:n Esikäsittelyaineella kaakelilattioille](#). Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min. 24h.
- **Osittain kulunut:** Poista jäänteet hiomalla (karheus 150), käsittele pinta [V33:n Esikäsittelyaineella kaakelilattioille](#). Huuhtelee huolellisesti vedellä ja anna kuivua min. 24h.

- Pinnan PESEMINEN soodapohjaisella (alkaliini) maalarinpesuaineella on olennaista.
- Poista kaikki silikonitiivisteet ennen maalausta. Uudelleentiivistä maalin kuivuttua.
- Sammuta lattialämmitys min. 24h ennen maalausta. Lattialämmityksen voi kytkeä takaisin päälle maalin kuivuttua (aikaisintaan 12h kuluttua toisen kerroksen maalaamisesta).

> VAIHE 2: MAALAUS

Välineet: Sekoitustikku • Keinokuitusivellin • Maalustela 5-8mm:n nukka

Kannen alla on lisäainepakkaus, joka on kokonaisuudessaan lisättävä maalipurkkiin ja sekoitettava maaliin ennen käyttöä:

- Tyhjennä lisäaineen koko sisältö maalipurkkiin.
- Sekoita tuote hyvin sekoitustikulla pohjaa myöten ennen käyttöä.
- Maali on käyttövalmis.

Kun lisäaineen sisältö on lisätty maaliin, on se käytettävä 10 päivän kuluessa. Tämän ajan jälkeen maalin tarttuvuus ja kesto heikentyy.

1. Levitä maalia tasaisilla, ristikkäisillä vedoilla ja vältä paksuja kertymiä. Aloita huoneen reunasta siveltimellä ja jatka maalustelalla.
2. Anna kuivua noin 3 tuntia. Lisää toinen kerros.

Maalaa kaksi maalikerrosta parhaan mahdollisen kestävyuden aikaansaamiseksi. Kolmas kerros voi olla tarpeen pinnoilla, joissa mekaaninen rasitus on voimakasta.

- Maalatulla lattialla voi kävellä 12 tunnin kuluttua toisen käsittelyn kuivuttua.
- Vettä saa laskea maalatulle pinnalle 72h toisen käsittelyn jälkeen.
- Älä aseta teippiä vastamaalattuun pintaan.
- Vältä pinnan mekaanista rasitusta ensimmäisten 15 päivän ajan.

- Levitä maali 10 ja 25 °C asteen välillä ja vältä vetoa.
- Työskentele pienillä pinnoilla (alkaen 0,5m² - 1m²) – riittoisuuden varmistamiseksi.
- Vain sisäkäyttöön.
- Ei sovellu seinäkaakeleille.
- Puhdista työvälineet vedellä.
- Käytä mietoa puhdistusainetta maalatun pinnan puhdistamiseen. Älä käytä hankaavia pesusieniä.

KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROTOIMET:

SUOJATTAVA PAKKASELTA

EUH208: Sisältää 1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. P102: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. P271: Käytä ainoastaan ulkona, tai tiloissa joissa on hyvä ilmanvaihto. P501: Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/kansallisten määräysten mukaisesti. Tämän tuotteen EU-rajat-arvo (cat A/i) : 140g/l (2010). Tämä tuote sisältää max 3g/l VOC.